



仕様

1. 形式……
2. 高速軸動力…… kw rpm
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" "D'" 及ビ "D3" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式…… グリース潤滑

項	形式	高速軸動力		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					高速軸端寸法					L	重量 (kg)
		kw	rpm									D	b	h	t	ℓ	D'	b'	h'	t'	ℓ <sub>1</sub>		
1	V-80			160	134	110	9	42	4	3	11	18	6	6	3.5	30	15	5	5	3	25	188	7
2	V-81			160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	15	5	5	3	25	202	8
3	V-82			160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	15	5	5	3	25	208	10

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年	月	日		
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2041			G