



仕様

1. 形式……
2. 高速軸動力…… kw rpm
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" "D'" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑

項	形式	高速軸動力		D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						高速軸端寸法					L	重量 (kg)	
		kw	rpm									D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'			ℓ ₁
1	V-86			340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	30	8	7	4	45	413	79
2	V-87			400	360	316	22	94	8	5	14	70	20	12	7.5	84	M12	24	35	10	8	5	55	477	121
3	V-88			430	390	345	22	110	8	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	40	12	8	5	65	527	150

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年	月	日		
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2043			G