



仕様

1. 形式……
2. 高速軸動力…… kw rpm
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" "D'" 及ヒ "D<sub>3</sub>" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	高速軸動力		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法					高 速 軸 端 寸 法					L	重量 (kg)
			kw	rpm									D	b	h	t	ℓ	D'	b'	h'	t'	ℓ <sub>1</sub>		
1	5	V-809B			160	134	110	9	42	4	3	11	18	6	6	3.5	30	10	3	3	1.8	15	217	10
2	18	V-820A			160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	15	5	5	3	25	275	16

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年 月 日			
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図 番	C	2047		G