



仕様

1. 形式……
2. 高速軸動力…… kw rpm
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" "D'" 及び "D3" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

注) 1, 2, 4, 5, 8, 11項ニハ, ファン, ファンカバーハ付キマセン

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形式	高速軸動力		D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						高速軸端寸法					L	重量 (kg)	
			kw	rpm									D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	D'	b'	h'	t'			ℓ ₁
1	560	V-893B			490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	18	6	6	3.5	35	629	235
2		V-894B																		22	6	6	3.5	40	653	240
3		V-896B																		30	8	7	4	45	706	270
4	720	V-893A			490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	18	6	6	3.5	35	626	235
5		V-894A																		22	6	6	3.5	40	653	240
6		V-896A																		30	8	7	4	45	706	270
7		V-906A																		30	8	7	4	45	810	410
8	1000	V-904B			580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	22	6	6	3.5	40	762	385
9		V-906B																		30	8	7	4	45	810	410
10	1200	V-917B			650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	35	10	8	5	55	936	620
11		V-904A			580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	22	6	6	3.5	40	762	385
12	1500	V-916B			650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	30	8	7	4	45	909	600
13		V-917B																		35	10	8	5	55	936	620
14	1800	V-928B			880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	40	12	8	5	65	1158	1170
15		V-916A			650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	30	8	7	4	45	909	600
16	2500	V-928B			880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	40	12	8	5	65	1158	1170
17	3000	V-928A			880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	40	12	8	5	65	1158	1170

御注文主			製番	三角法				承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	サイクロ減速機 外形図			
													昭和 年 月 日						
台数		項					住友重機械工業株式会社				図番	C	2051					G	