



仕様

1. 形式……
2. 高速軸動力…… kw rpm
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" "D'" 及ビ "D3" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……トロコイドポンプニヨル強制油潤滑 (ポンプ用モータ……0.4KW×4P)

| 項 | 低速軸 定格 トルク kgf·m | 形 式 | 高速軸動力 | | D ₁ | D ₂ | D ₃ | E | M | N | P | d | 低 速 軸 端 寸 法 | | | | | | 高 速 軸 端 寸 法 | | | | | L | X | 重量 (kg) | |
|---|---------------------------|--------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|----|-----|---|----|----|-------------|----|----|----|-----|-----|----------------|----|----|----|-----|----|------|------------|----------------|
| | | | kw | rpm | | | | | | | | | D | b | h | t | ℓ | S | ℓ ₂ | D' | b' | h' | t' | | | | ℓ ₁ |
| 1 | 5000 | V-939B | | | 1160 | 1020 | 900 | 60 | 355 | 8 | 10 | 39 | 180 | 45 | 25 | 15 | 320 | M30 | 52 | 45 | 14 | 9 | 5.5 | 70 | 1504 | 666 | 2660 |
| 2 | 6000 | V-939A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-------------|----|----|----|----|-----|---------|------|---|-----|----------------|--|--|
| 御注文主 | 製 番 | 三角法 | 承認 | 審査 | 設計 | 製図 | 尺 度 | 比例尺ニアラズ | | | 品 名 | サイクロ減速機 外形図 | | |
| | | | | | | | 昭和 | 年 | 月 | 日 | | | | |
| 台 数 | 項 | 住友重機械工業株式会社 | | | | | 図 番 | C | 2052 | | | G | | |