



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格、種絶縁、200V 50/60Hz、
220V 60Hz。(CMBプレーキ付、屋外形ハ屋
外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D” …寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6” デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……油浴式潤滑

項	形式	電動機		A	C	DC	E	F	G	M	N	P	Q	R	V	d	低速軸端寸法						DM	J		T	r	L	重量(kg)		
		kW	rpm														D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形				屋外形	屋内形	屋外形
1	HM 5-87	3.7	1500/ 1800	352	200	340	275	380	125	335	430	30	25	30	64	22	70	20	12	7.5	90	M12	24	230	177	202	30	125	777	170	175
2	HM 8-87	5.5																						260	197	233	30	140	837	195	201
3	HM10-87	7.5																						260	197	233	30	140	877	208	215
4	HM15-87	11																						321	232	268	30	167	928	246	256
5	HM20-87	15																						321	232	268	30	167	972	264	274
6	HM 5-88	3.7		389	220	370	320	420	145	380	470	30	25	30	73	22	80	22	14	9	110	M12	24	230	177	202	30	125	814	206	211
7	HM 8-88	5.5																						260	197	233	30	140	874	230	236
8	HM10-88	7.5																						260	197	233	30	140	914	243	250
9	HM15-88	11																						321	232	268	30	167	965	281	291
10	HM20-88	15																						321	232	268	30	167	1009	300	310
11	HM 8-89	5.5		465	250	430	380	480	170	440	530	30	25	35	90	26	95	25	14	9	135	M20	34	260	197	233	30	140	950	310	316
12	HM10-89	7.5																						260	197	233	30	140	990	323	330
13	HM15-89	11																						321	232	268	30	167	1041	360	370
14	HM20-89	15																						321	232	268	30	167	1085	379	389

御注文主		製番		承認		審査		設計		製図		尺度		品名	
				三角法								比例尺ニアラズ		サイクロ減速機	
												昭和 年 月 日		外形図	
台数	項			住友重機械工業株式会社								図番	C 2055	G	