



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
(0.1~0.4kWハ全閉カゴ形), 連続定格,
種絶縁 200V 50/60Hz. 220V 60Hz.
(CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" …寸法公差ハJIS B0401-1976
"h6" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電 動 機		A	C	DC	E	F	G	M	N	P	Q	R	V	d	低 速 軸 端 寸 法					DM	J		T	r	L	重 量(kg)	
			kW	rpm														D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形				屋内形	屋外形
1	1.8	HM01-799A	0.1	1500/ 1800	126	80	113	60	120	36	84	144	12	12	10	35	9	14	5	5	3	20	126	122	162	/	/	385	14	16
2	5	HM01-809B	0.1		174	90	150	90	150	48	120	180	15	15	12	40	11	18	6	6	3.5	30	126	122	162	/	/	433	18	20
3		HM01-820A	0.1		215	100	150	90	150	60	120	180	15	15	12	40	11	28	8	7	4	35	126	122	162	/	/	474	25	27
4	18	HM02-820A	0.2																				126	122	162	/	/	474	26	28
5		HM05-820A	0.4																				176	136	176	/	/	535	37	41
6		HM01-830A	0.1		252	120	204	115	190	82	155	230	20	20	15	55	14	38	10	8	5	55	126	122	162	/	/	511	37	39
7		HM02-830A	0.2																				126	122	162	/	/	511	38	40
8		HM05-830A	0.4																				176	136	176	/	/	572	49	53
9		HM 1-830A	0.75																				180	151	176	30	98	562	52	55

御 注 文 主	製 番	承認	審 査	設 計	製 図	尺 度	比 例 尺 ニ ア ラ ズ	品 名	サイクロ減速機 外形図		
						三 角 法					
台 数	項	住友重機械工業株式会社				図 番	C	2057	G		