



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
(0.1~0.4kWハ全閉カゴ形) 連続定格,
種絶縁 200V 50/60 Hz. 220V 60Hz.
(CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					DM	J		T	r	L	重量(kg)	
		kW	rpm										屋外形	屋外形	屋外形	屋外形	屋外形		屋外形	屋外形					
1	VM01-79	0.1	1500/ 1800	57	120	102	80	8	29	6	3	9	14	5	5	3	20	126	122	162	/	/	345	12	14
2	VM05-83	0.4		176	137	176	/	/	509	43	45														
3	VM 1-83	0.75		180	151	176	30	230	505	46	49														
4	VM 2-83	1.5		202	156	176	30	230	568	51	54														
5	VM 3-83	2.2		230	177	202	35	258	574	69	72														
6	VM 5-83	3.7		230	177	202	35	258	614	78	81														

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年月日		
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	2064		G