


A~



a~a

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
(0.1~0.4kWハ全閉カゴ形), 連続定格,
種絶縁 200V 50/60Hz. 220V 60Hz.
(CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D3" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					DM	J		T	r	L	重量(kg)		
		kW	rpm										屋内形	屋外形	D	b	h		t	ℓ				屋内形	屋外形	
1	VM01-80	0.1	1500/ 1800	86	160	134	110	9	42	4	3	11	18	6	6	3.5	30	126	122	162	/	/	/	387	16	18
2	VM02-80	0.2																126	122	162						
3	VM05-80	0.4																176	136	176						
4	VM01-81	0.1		94	160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	126	122	162	/	/	/	401	18	20
5	VM02-81	0.2																126	122	162						
6	VM05-81	0.4																176	137	176						
7	VM 1-81	0.75		108	160	134	110	9	48	4	3	11	28	8	7	4	35	180	151	176	30	230	452	33	36	
8	VM02-82	0.2																126	122	162						
9	VM05-82	0.4																176	137	176						
10	VM 1-82	0.75		180	151	176	30	230	487	35	38															
11	VM 2-82	1.5										180	151	176	30	230	511	40	43							

御注文主		製番		承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ			品 名	サイクロ減速機 外形図		
	三角法								昭和 年 月 日						
台 数	項			住友重機械工業株式会社				図 番	C	2065				G	