



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、  
連続定格、種絶縁、200V 50/60Hz、  
220V 60Hz. (CMBブレーキ付、屋外形ハ屋  
外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D”及ピ“D<sub>3</sub>”……寸法公差ハJIS  
B0401-1976 “h6”及ピ“f8”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……油浴式潤滑

項	形式	電動機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸端寸法							DM	J		T	r	L	重量(kg)	
		kW	rpm										屋内形	屋外形	D	b	h	t	ℓ		S	ℓ <sub>2</sub>				屋内形	屋外形
1	VM 1-84	0.75	1500/ 1800	164	260	230	200	15	76	6	4	11	50	14	9	5.5	61	M10	18	180	151	176	30	230	550	65	68
2	VM 2-84	1.5																		202	156	176	30	230	619	70	73
3	VM 3-84	2.2																		230	177	202	35	258	625	88	91
4	VM 5-84	3.7																		230	177	202	35	258	665	97	100
5	VM 8-84	5.5																		260	197	233	30	310	725	120	124
6	VM10-84	7.5																		260	197	233	30	310	765	134	134
7	VM 1-85	0.75		164	260	230	200	15	96	6	4	11	50	14	9	5.5	81	M10	18	180	151	176	30	230	570	66	69
8	VM 2-85	1.5																		202	156	176	30	230	639	71	74
9	VM 3-85	2.2																		230	177	202	35	258	645	89	92
10	VM 5-85	3.7																		230	177	202	35	258	685	98	101

御注文主					製番					承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス			品名	サイクロ減速機 外形図			
						三角法									昭和 年 月 日							
台数									住友重機械工業株式会社				図番	C	2066							G