



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、  
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,  
220V 60Hz. (CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋  
外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D<sub>3</sub>" ……寸法公差ハJIS  
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑

項	形 式	電動機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		T	r	L	重量(kg)		
		kW	rpm										屋内形	屋外形	D	b	h	t		ℓ	S				ℓ <sub>2</sub>	屋内形	屋外形
1	VM 3-86	2.2	1500/ 1800	219	340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	230	177	202	35	258	693	120	123
2	VM 5-86	3.7																		230	177	202	35	258	733	130	133
3	VM 8-86	5.5																		260	197	233	30	310	793	154	158
4	VM10-86	7.5																		260	197	233	30	310	833	168	168
5	VM15-86	11																		321	232	268	30	366	884	205	212
6	VM20-86	15																		321	232	268	30	366	928	223	230

御注文主		製 番		承認		審 査		設 計		製 図		尺 度		品 名	
				三角法								比例尺ニアラズ		サイクロ減速機 外形図	
												昭和 年 月 日			
台 数	項			住友重機械工業株式会社								図 番	C 2067	G	