



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, B種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz. (CMBプレーキ付, 屋外形ハ屋
外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑

項	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		T	r	L	重量(kg)		
		kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋内形				屋外形	屋内形	屋外形
1	VM 8-89	5.5	1500/ 1800	320	490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	260	197	233	30	310	950	294	298
2	VM10-89	7.5																		260	197	233	30	310	990	307	308
3	VM15-89	11																		321	232	268	30	366	1041	344	351
4	VM20-89	15		321	232	268	30	366	1085	363	370																
5	VM15-90	11		380	580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	321	232	268	30	366	1146	493	500
6	VM20-90	15																		321	232	268	30	366	1190	512	519

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	サイクロ減速機 外形図	
台数	項			住友重機械工業株式会社	昭和	年	月	日	図番	C	2069		G