



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
(0.1~0.4kWハ全閉形) 連続定格,
種絶縁 200V 50/60Hz, 220V 60Hz.
(CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					DM	J		T	r	L	重量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形				屋内形	屋外形
1	1.8	VM01-799A	0.1	1500 1800	97	120	102	80	8	29	6	3	9	14	5	5	3	20	126	122	162	/	/	385	14	16
2	36	VM01-830A	0.1		126	122	162	/	/	511	36	38														
3		VM02-830A	0.2		126	122	162	/	/	511	37	39														
4		VM05-830A	0.4		176	136	176	/	/	572	48	50														
5		VM 1-830A	0.75		180	151	176	30	230	562	51	54														

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年月日			
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2070		G