



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉カゴ形三相誘導電動機,  
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz.  
220V 60Hz. (CMBブレーキ付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D<sub>3</sub>" ……寸法公差ハJIS  
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス.
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	E	M	N	P	d	低速軸端寸法					DM	J		L	重量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ		屋内形	屋外形		屋内形	屋外形
1	5	VM01-809B	0.1	1500/ 1800	132	160	134	110	9	42	4	3	11	18	6	6	3.5	30	126	122	162	433	18	20
2	18	VM01-820A	0.1		126	122	162	474	24	26														
3		VM02-820A	0.2		126	122	162	474	25	27														
4		VM05-820A	0.4		176	136	176	535	36	38														

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	サイクロ減速機 外形図	
							昭和	年 月 日				
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図 番	C	2071		G	