



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.(CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋
外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ピ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ピ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						DM	J		T	r	L	重量(kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	φ	S		φ ₂	屋内形				屋外形	屋内形	屋外形
1	120	VM05-863B	0.4	1500/ 1800	303	340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	176	137	176	/	/	712	114	116
2		VM 1-863B	0.75																		180	151	176	30	230	708	117	120
3		VM 2-863B	1.5																		202	156	176	30	230	771	122	125
4		VM 3-863B	2.2																		230	177	202	35	258	777	140	143
5	144	VM05-863A	0.4	1500/ 1800	303	340	310	270	20	89	6	4	11	60	18	11	7	80	M10	18	176	137	176	/	/	712	114	116
6		VM 1-863A	0.75																		180	151	176	30	230	708	117	120
7		VM 2-863A	1.5																		202	156	176	30	230	771	122	125
8		VM 3-863A	2.2																		230	177	202	35	258	777	140	143
9		VM 5-863A	3.7																		230	177	202	35	258	817	149	152

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス			品名	サイクロ減速機 外形図			
											昭和	年		月	日		
台数	項			住友重機械工業株式会社					図番	C	2073			G			