



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
(0.2~0.4kWハ全閉カゴ形). 連続定格、
種絶縁
200V 50/60Hz. 220V 60Hz. (CMBブ
レーキ付, 屋外形ハ屋外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……グリース潤滑

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法						DM	J			重 量 (kg)															
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋外形	屋外形	屋外形	屋外形														
1	200	VM02-871B	0.2	1500/ 1800	324	400	360	316	22	94	8	5	14	70	20	12	7.5	84	M12	24	126	122	162	30	230	728	143	146											
2		VM05-871B	0.4																		176	137	176						677	129	131								
3		VM 1-871B	0.75																		180	151	176									740	140	142					
4	VM02-871A	0.2	126																		122	162	796												170	172			
5	VM05-871A	0.4	176																		137	176															805	173	176
6	VM 1-871A	0.75	180																		151	176																	
7	VM05-882B	0.4	176		137	176	796	170	172																														
8	VM 1-882B	0.75	180		151	176				805	173	176																											
9	VM 2-882B	1.5	180		151	176							829	178	181																								
10	VM05-882A	0.4	176		137	176										796	170	172																					
11	VM 1-882A	0.75	180		151	176													805	173	176																		
12	VM 2-882A	1.5	180		151	176																829	178	181															

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	サイクロ減速機 外形図
							昭和	年 月 日			
台 数	項	住友重機械工業株式会社					図 番	C	2074		G