



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz. (CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋
外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ヒ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ヒ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法								DM	J		T	r	L	重 量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形				屋外形	
1	200	VM1-873B	0.75	1500/ 1800	345	400	360	316	22	94	8	5	14	70	20	12	7.5	84	M12	24	180	151	176	30	230	755	156	159	
2		VM2-873B	1.5																		202	156	176	30	230	818	161	164	
3		VM3-873B	2.2																		230	177	202	35	258	824	179	182	
4		VM5-873B	3.7																		230	177	202	35	258	864	188	191	
5	250	VM2-873A	1.5		386	430	390	345	22	110	8	5	18	80	22	14	9	100	M12	24	202	156	176	30	230	818	161	164	
6		VM3-873A	2.2																		230	177	202	35	258	824	179	182	
7		VM5-873A	3.7																		230	177	202	35	258	864	188	191	
8	300	VM3-884B	2.2		260	197	233	30	310	981	245	249	230	177	202	35	258	881	213	216									
9		VM5-884B	3.7										230	177	202	35	258	921	222	225									
10		VM8-884B	5.5										260	197	233	30	310	981	245	249									
11	360	VM2-884A	1.5		180	151	176	30	230	851	195	198	180	151	176	30	230	851	195	198									
12		VM3-884A	2.2										230	177	202	35	258	881	213	216									
13		VM5-884A	3.7										230	177	202	35	258	921	222	225									
14		VM8-884A	5.5										260	197	233	30	310	981	245	249									

御注文主		製番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	サイクロ減速機 外形図			
台数	項	住友重機械工業株式会社						図番	C	2075					
												G			