



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、連続定格、種絶縁、200V 50/60Hz、220V 60Hz. CMBブレーキ付、屋外形ハ屋外カバー付)

3. 減速比…… : 1
4. 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
5. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法						DM	J		T	r	L	重 量(kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S		ℓ ₂	屋外形				屋外形	屋外形	屋外形
1	560	VM 1-893B	0.75	1500/ 1800	414	490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	180	151	176	30	230	876	257	260
2		VM 2-893B	1.5																		202	156	176	30	230	938	262	265
3		VM 3-893B	2.2																		230	177	202	35	258	944	280	283
4		VM 3-894B	2.2																		230	177	202	35	258	957	283	286
5		VM 5-894B	3.7		230																177	202	35	258	997	292	295	
6		VM 8-894B	5.5		260																197	233	30	310	1057	315	319	
7		VM10-894B	7.5		260																197	233	30	310	1097	329	329	
8		VM 5-896B	3.7		230																177	202	35	258	1026	316	319	
9		VM 8-896B	5.5		260																197	233	30	310	1086	340	344	
10		VM10-896B	7.5		260																197	233	30	310	1126	354	354	
11	VM15-896B	11	321	232	268	30	366	1177	391	398																		
12	720	VM 1-893A	0.75	1500/ 1800	414	490	450	400	30	145	12	6	18	95	25	14	9	125	M20	34	180	151	176	30	230	876	257	260
13		VM 2-893A	1.5																		202	156	176	30	230	938	262	265
14		VM 3-893A	2.2																		230	177	202	35	258	944	280	283
15		VM 5-894A	3.7																		230	177	202	35	258	997	292	295
16		VM 5-896A	3.7		230																177	202	35	258	1026	316	319	
17		VM 8-896A	5.5		260																197	233	30	310	1086	340	344	
18		VM10-896A	7.5		260																197	233	30	310	1126	354	354	
19		VM15-896A	11		321																232	268	30	366	1177	391	398	

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	サイクロ減速機 外形図	
台数	項	住友重機械工業株式会社	昭和	年	月	日	図番	C	2076	G	