



仕様

- 形式……HM
- 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz.(CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋
外カバー付)

- 減速比…… : 1
- 寸法 "D" 及び "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及び "f8" デス。
- キー ……JIS B1301-1976 平行キー
- 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法								DM	J		T	r	L	重 量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形				屋外形	
																													重量(kg)
1	720	VM15-906A	11	1500/1800	515															321	232	268	30	366	1281	538	545		
2	1000	VM 2-904B	1.5	1500/1800	491	580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	202	156	176	30	230	1060	412	415	
3		VM 3-904B	2.2																		230	177	202	35	258	1066	430	433	
4		VM 5-904B	3.7																		230	177	202	35	258	1106	439	442	
5		VM 8-904B	5.5																		260	197	233	30	310	1166	462	466	
6		VM 8-906B	5.5		260	197	233	30	310	1190	487	491																	
7		VM10-906B	7.5		260	197	233	30	310	1230	501	501																	
8		VM15-906B	11		321	232	268	30	366	1281	538	545																	
9		VM20-917B	15		569	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	321	232	268	30	366	1431	765	772	
10	1200	VM 2-904A	1.5	1500/1800	491	580	520	455	35	190	12	8	22	110	28	16	10	165	M20	34	202	156	176	30	230	1060	412	415	
11		VM 3-904A	2.2																		230	177	202	35	258	1066	430	433	
12		VM 5-904A	3.7																		230	177	202	35	258	1106	439	442	
13		VM 8-904A	5.5																		260	197	233	30	310	1166	462	466	
14	1500	VM 3-916B	2.2	1500/1800	562	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	230	177	202	35	258	1189	638	641	
15		VM 5-916B	3.7																		230	177	202	35	258	1229	648	651	
16		VM 8-916B	5.5																		260	197	233	30	310	1289	672	676	
17		VM10-916B	7.5																		260	197	233	30	310	1329	686	686	

御注文主	製 番		三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	サイクロ減速機 外形図	
	台 数	項		住友重機械工業株式会社				昭和	年 月 日	番 号			