



仕様

- 形式……HM
- 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, 種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz. (CMBブレーキ付, 屋外形ハ屋
外カバー付)

- 減速比…… : 1
- 寸法 "D" 及ビ "D₃" ……寸法公差ハJIS
B0401-1976 "h6" 及ビ "f8" デス。
- キー ……JIS B1301-1976 平行キー
- 潤滑方式……強制油潤滑
(減速比ニ依ッテハグリース潤滑トナリマス)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電 動 機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低 速 軸 端 寸 法								DM	J		T	r	L	重 量(kg)	
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	屋内形		屋外形	屋内形				屋外形	
1	1500	VM10-917B	7.5	1500/ 1800	569	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	260	197	233	30	310	1336	709	710	
2		VM15-917B	11																		321	232	268	30	366	1387	747	754	
3		VM20-917B	15																		321	232	268	30	366	1431	765	772	
4	1800	VM 3-916A	2.2		562	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	230	177	202	35	258	1189	638	641	
5		VM 5-916A	3.7																		230	177	202	35	258	1229	648	651	
6		VM 8-916A	5.5																		260	197	233	30	310	1289	672	676	
7		VM10-916A	7.5																		260	197	233	30	310	1329	686	686	
8	2500	VM 5-928B	3.7		768	880	800	680	50	252	12	10	33	140	36	20	12	245	M30	52	230	177	202	35	258	1445	1220	1223	
9		VM 8-928B	5.5																		260	197	233	30	310	1505	1244	1248	
10		VM10-928B	7.5																		260	197	233	30	310	1545	1257	1259	
11		VM15-928B	11																		321	232	268	30	366	1596	1295	1302	
12		VM20-928B	15																		321	232	268	30	366	1640	1314	1321	
13	3000	VM 5-928A	3.7		260	197	233	30	310	1505	1244	1248																	
14		VM 8-928A	5.5										260	197	233	30	310	1505	1244	1248									
15		VM10-928A	7.5										260	197	233	30	310	1545	1257	1259									
16		VM15-928A	11										321	232	268	30	366	1596	1295	1302									
17		VM20-928A	15										321	232	268	30	366	1640	1314	1321									

御注文主	製 番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ	品 名	サイクロ減速機 外形図
			昭和	年	月	日	番			
台 数	項	住友重機械工業株式会社	図 番	C	2078	G				