



仕様

1. 形式……HM
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機,
連続定格, B種絶縁, 200V 50/60Hz,
220V 60Hz. (CMBブレーキ付, 屋外形ハ
屋外カバー付)
3. 減速比…… : 1
4. 寸法“D”及ヒ“D₃”……寸法公差ハJIS
B0401-1976 “h6”及ヒ“f8”デス。
5. キー……JIS B1301-1976 平行キー
6. 潤滑方式……トロコイドポンプニヨル強制油潤滑
(ポンプ用モータ…0.4KW×4P)

項	低速軸 定格 トルク kgf·m	形 式	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸端寸法						X	DM	J		T	r	L	重量(kg)		
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S			ℓ ₂	屋内形				屋外形	屋内形	屋外形
1	5000	VM 8-939B	5.5	1500/ 1800	994	1160	1020	900	60	355	8	10	39	180	45	25	15	320	M30	52	666	260	197	233	30	310	1834	2725	2729
2		VM10-939B	7.5																			260	197	233	30	310	1874	2738	2739
3		VM15-939B	11																			321	232	268	30	366	1925	2775	2782
4		VM20-939B	15																			321	232	268	30	268	1969	2794	2801
5	6000	VM10-939A	7.5																			260	197	233	30	310	1874	2738	2739
6		VM15-939A	11																			321	232	268	30	366	1925	2775	2782
7		VM20-939A	15																			321	232	268	30	366	1969	2794	2801

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ		品名	サイクロ減速機 外形図	
			昭和	年	月	日	図番	C	2079			
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	2079			G