

# 選定表 2 (サーボモータメーカー別枠番組合せ表)

## 4. 山洋電気株式会社

### SANMOTION R シリーズ

R2 サーボモータ (モータ定格回転数 2000/1500/1000r/min) … 定格回転数のトルクで対応

サーボモータ容量 (W)	サーボモータ形式		減速比													モータフランジコード
	形式	定格回転数 (r/min)	4	5	7	10	16	20	25	28	35	40	50	70	100	
2000	R2AA13200L	2000				P240	P240	P240	P240	P240	P240	P240	P240● P250	P250	P250	1T
	R2AA13200D	2000				P240	P240	P240	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P250	P250●	1T
3500	R2AA18350L	2000			P240	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250	0X	
	R2AA22350L	2000			P240	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250	DD	
	R2AA18350D	2000			P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250●	0X	
4500	R2AA18450H	2000	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250●	P250●	0X	
5000	R2AA22500L	2000	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250	P250●	P250●	DD	
5500	R2AA18550R	1500	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250	P250	P250	P250●		DE	
	R2AA18550H	1500	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250	P250●	P250●	P250●		DE	
7000	R2AA22700S	1000	P240	P240	P240● P250	P250	P250	P250	P250●						DK	
7500	R2AA18750H	1500	P240	P240	P240	P250	P250	P250	P250	P250●	P250●				DE	
11000	R2AA1811KR	1500	P240	P240	P240● P250	P250	P250	P250	P250●						DE	
	R2AA2211KB	1500	P240	P240	P240● P250	P250	P250	P250	P250●						DK	
15000	R2AA2215KB	1500	P240	P240● P250	P250	P250	P250								DK	
20000	R2AA2220KB	1500	P240● P250	P250	P250										DK	
25000	R2AA2225KB	1500	P250	P250	P250										DK	

### SANMOTION R シリーズ

R1 サーボモータ (モータ定格回転数 1500r/min)

サーボモータ容量 (W)	サーボモータ形式		減速比													モータフランジコード
	形式	定格回転数 (r/min)	4	5	7	10	16	20	25	28	35	40	50	70	100	
5500	R1AA18550H	1500	P240	P240	P240	P240● P250	P240● P250	P250	P250	P250	P250●	P250●	P250●		DE	
7500	R1AA18750H	1500	P240	P240	P240	P250	P250	P250	P250	P250●	P250●			DE		
	R1AA18750L	1500														
11000	R1AA1811KR	1500	P240	P240	P240● P250	P250	P250	P250●	P250●					DE		
15000	R1AA1815KB	1500	P240	P240● P250	P250	P250●	P250							DJ		
20000	R1AA2220KB	1500	P250	P250	P250									DK		
	R1AA2220KV	1500														

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表3 (D16~D19頁) をご参照ください。  
 2. ●の組合せは、選定表3 (D17頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。  
 3. ■部は標準組合せ外となりますので、IBシリーズP1タイプをご検討ください。IBシリーズP2タイプをご希望の場合はご相談ください。