

モータファン側（反負荷側）設置条件

ギヤモータの取付スペースの設計に当たり、下記寸法を考慮ください。

- (1) FA 寸法…装置据え付け状態で、ファンカバーもしくはブレーキカバーを取り外すために必要な寸法。
 - (2) FB 寸法…通風を考慮した最小スペース。
- 注) ファンカバーもしくはブレーキカバーを取り外してご使用する場合は、FA寸法に合わせてください。

表 E45

(単位 mm)

仕様 モータ容量	三相モータ				プレミアム効率三相モータ インバータ用プレミアム効率三相モータ				インバータ用三相モータ 高効率三相モータ				単相モータ				
	ブレーキ無		ブレーキ付		ブレーキ無		ブレーキ付		ブレーキ無		ブレーキ付		ブレーキ無		ブレーキ付		
	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	FA	FB	
40W			47														47
60W			47										21	20	62	20	
90W			47										21	20	62	20	
0.1kW			49						48	20	61	20	48	20	61	20	
0.2kW	48	20	61	20					48	20	61	20	48	20	61	20	
0.25kW	48	20	61	20													
0.4kW	48	20	61	20					49	20	93	20	49	20	93	20	
0.55kW	49	20	93	20													
0.75kW					58	20	122	20									
1.1kW					59	20	128	20									
1.5kW					59	20	128	20									
2.2kW					60	20	138	20									
3.7kW					63	25	153	25									




図 E92