

入力回転数 (r/min) (モータ周波数・極数別)

1.5 kW	周波数 Hz	50Hz	60Hz
	モータ極数 P	4	
	モータ回転数 n_1 r/min	1450	1750

減速比 80 ▶ 207

50Hz						60Hz						形式 (B6 頁参照)				寸法図 (ページ)			製作可否							
出力 回転数 n ₂	出力トルク Tout		出力軸許容 ラジアル荷重 Pro		SF	出力 回転数 n ₂	出力トルク Tout		出力軸許容 ラジアル荷重 Pro		SF	容量 記号 - 枠番 - 減速比				軸上 取付 ケース 取付	フランジ 取付	脚 取付	補助形式	イン バー タ用 効率						
	N-m	kgf-m	N	kgf			N-m	kgf-m	N	kgf		容量 記号	- 枠番	- 減速比	三相 モータ				AP							
18.1	729	74.3	23900	2440	1.11	21.9	604	61.6	25000	2550	1.11	2	-	4A105	- 80	C4	C50	C96	●							
			23900	2440	1.48				25000	2550	1.48								2		- 4A115	- 80	C4	C50	C96	●
			23900	2440	1.77				25000	2550	1.77								2		- 4A120	- 80	C6	C52	C98	●
			42100	4290	2.06				40100	4090	2.06								2		- 4B120	- 80	C8	C54	C100	●
			42100	4290	2.64				40100	4090	2.64								2		- 4B125	- 80	C8	C54	C100	●
16.6	797	81.2	23200	2360	1.11	20.0	660	67.3	24600	2510	1.11	2	-	4A105	- 88	C4	C50	C96	●							
			23200	2360	1.48				24600	2510	1.48								2		- 4A115	- 88	C4	C50	C96	●
			23200	2360	1.62				24600	2510	1.62								2		- 4A120	- 88	C6	C52	C98	●
			43000	4380	2.06				41100	4190	2.06								2		- 4B120	- 88	C8	C54	C100	●
			43000	4380	2.64				41100	4190	2.64								2		- 4B125	- 88	C8	C54	C100	●
14.3	925	94.3	21500	2190	1.06	17.2	766	78.1	23500	2400	1.06	2	-	4A105	- 102	C4	C50	C96	●							
			21500	2190	1.40				23500	2400	1.40								2		- 4A115	- 102	C4	C50	C96	●
			42700	4350	1.91				42600	4340	1.99								2		- 4B120	- 102	C8	C54	C100	●
			42700	4350	2.31				42600	4340	2.51								2		- 4B125	- 102	C8	C54	C100	●
			42700	4350	2.78				42600	4340	2.78								2		- 4B140	- 102	C8	C54	C100	●
12.9	1020	104	20000	2040	1.00	15.6	845	86.1	22600	2300	1.00	2	-	4A110	- 112	C4	C50	C96	●							
			20000	2040	1.26				22600	2300	1.26								2		- 4A120	- 112	C6	C52	C98	●
			42200	4300	1.58				43000	4380	1.66								2		- 4B120	- 112	C8	C54	C100	●
			42200	4300	1.92				43000	4380	2.12								2		- 4B125	- 112	C8	C54	C100	●
			42200	4300	2.52				43000	4380	2.52								2		- 4B140	- 112	C8	C54	C100	●

SF (サービスファクター)

※減速機の許容入力容量をモータ容量で割った値です。

寸法図は形状別にこのページをご欄ください。

インバータ用 AF モータ、インバータ用プレミアム効率三相モータ、高効率三相モータが製作できる組み合わせを示しています。
(左記の「補助形式とモータ製作可否について」をご参照ください。)

- 標準品として製作できます。
- △ 製作できますが、仕様確認が必要ですので照会ください。
- ご照会ください。
- 製作対応していません。

※形式欄の減速比は公称減速比となっていますのでご注意ください。