

セレクションガイド

運転速度	ソフトスタート ソフトストップ	位置 保持	正逆 瞬時 正逆	瞬時 停止	適合商品
変速しない  一定速	 ソフトスタート ソフトストップ	 位置 保持	 正逆 瞬時 正逆	 瞬時 停止	インダクションモータ
					インダクションモータ + ブレーキパック
					レバーシブルモータ
					レバーシブルモータ + ブレーキパック
					電磁ブレーキ付モータ
					電磁ブレーキ付モータ + ブレーキパック
変速する  可変速	 ソフトスタート ソフトストップ	 位置 保持	 正逆 瞬時 正逆	 瞬時 停止	インダクションモータ（単相） + スピードコントローラ CAU シリーズ
					インダクションモータ（単相） + スピードコントローラ CAL シリーズ
					インダクションモータ（単相） + スピードコントローラ CAH シリーズ
					レバーシブルモータ（単相） + スピードコントローラ CAH シリーズ
					電磁ブレーキ付モータ（単相） + スピードコントローラ CAH シリーズ
					インダクションモータ（三相） + インバータ CAI シリーズ
変速する  可変速	 ソフトスタート ソフトストップ	 位置 保持	 正逆 瞬時 正逆	 瞬時 停止	電磁ブレーキ付モータ（三相） + インバータ CAI シリーズ
					インダクションモータ（三相） + インバータ CAI シリーズ

一定速

モータは常に一定の回転速度で運転します。



可変速

モータの回転速度を使い方に合わせ任意に調整します。



ソフトスタート ソフトストップ

始動時：回転速度を徐々に高くします。
停止時：回転速度を徐々に低くします。



位置保持

電磁ブレーキ（OFF ブレーキ）によりモータの回転を瞬時に停止させ、停止した位置を保持することができます。

瞬時正逆

回転方向を瞬時に切り替えることができます。



瞬時停止

モータの回転を瞬時に停止することができます。



セレクションガイド

掲載 ページ				
単相モータ 三相モータ	リード線	ゴムブッシュ式 端子箱	シールコネクタ式 端子箱	スイッチ ボックス付
6 ~ 90W 25 ~ 90W	A 10	A 10	A 10	A 94
6 ~ 90W 25 ~ 90W	A10/A214	A10/A214	A10/A214	
6 ~ 90W —	A 44 —	A 44 —		
6 ~ 90W —	A44/A214 —	A44/A214 —		
6 ~ 90W 25 ~ 90W	A 72			
6 ~ 90W 25 ~ 90W	A72/A214			
6 ~ 90W —	A126 —			
6 ~ 90W —	A146 —			
6 ~ 90W —	A178 —			
6 ~ 40W —	A 194 —			
6 ~ 40W —	A 204 —			
— 25 ~ 90W	— B 1			
— 25 ~ 90W	— B 1			