

ベベル・バディボックス減速機 コンフィグレータ 製品選定機能 対応範囲

項目	対応範囲	
対応機種	ベベル・バディボックス減速機 4シリーズ (5シリーズ/Hシリーズは対応していません。)	
主形式	[ギヤモータ] 取付位置記号： □1,□2,□3 -LHYM/LHUM/LHFM/LHHM 取付位置記号： □5,□6 -LVYM/LVUM/LVFM -LWYM/LWUM/LWFM	[レデューサ] 取付位置記号： □1,□2,□3 -LHY/LHU/LHF/LHH 取付位置記号： □5,□6 -LVY/LVU/LVF -LWY/LWU/LWF
モータ容量	[4P] 0.1kW～55kW	
枠番	カタログの選定表の組合せに対応しています。 [1段型] 4A100～4F195 [2段型] 4A10DA～4F19DB	
軸種類	メートルサイズ	
補助形式	三相モータ付 プレミアム効率三相モータ付 (EP) インバータ用AFモータ付 (AV) インバータ用プレミアム効率三相モータ付 (AP) 高効率三相モータ付 (ES)	
取付位置記号	下部記載の 取付位置記号対応表 をご確認ください。	
共通オプション (使用環境)	屋外形(IP44) 耐暴風雨屋外形(IP55) 湾岸設置形(IP55) 防塵形(IP54) 鉄粉系防塵形(IP54) 2種防食形(IP44)	
共通オプション (潤滑)	サイクロ部グリース潤滑仕様(*取付位置記号：□2のみ)	
共通オプション (塗装)	フェノール系防食塗装* エポキシ系重防食塗装* ポリウレタン系重防食塗装* 塗装下塗りのみ ポリウレタン系防食塗装(2標塗装)* (*塗装色は住友準標準塗装色に対応しています。特殊色は非対応となります。)	

<p>共通オプション (その他)</p>	<p>回転方向 (回転方向銘板付) アイテム銘板 ボルト・ナットSUS製 (一部メッキ) 銘板SUS製 銘板英文 取扱説明書 同梱</p>
<p>減速機オプション</p>	<p>トルクアーム (アタッチメントタイプ/バンジョータイプ) 中空軸(出力ホロー軸)-穴径変更 中空軸(出力ホロー軸)-シュリンクディスク付 目玉オイルゲージ位置 排油バルブ付 注油金物振れ止め金具 出力オイルシール背中合わせ</p>
<p>モータオプション (ブレーキ付)</p>	<p>ブレーキトルク モータ定格電圧 ブレーキ電源 ブレーキ手動解放 (ゆるめボルト付、ワンタッチゆるめレバー付)</p>
<p>モータオプション (海外規格対応)</p>	<p>米国向け カナダ向け 欧州向け 東南アジア向け 中国向け</p>
<p>モータオプション (使用環境)</p>	<p>屋外カバー付 耐熱クラスB,F 耐圧防爆形</p>
<p>モータオプション (端子箱)</p>	<p>アルミ製端子箱 鋼板製端子箱 鋳鉄製端子箱 引出口電線管式 引出口船用貫通金物 引出口メネジパッキン式 端子台付</p>

<p>モータオプション (その他)</p>	<p>スペースヒータ サーモスタット インバータ駆動 Y-Δ始動 フレームアース モータ両出軸(角軸・丸軸・角軸ハンドル付) 別切回路結線 バリスタ付属 急制動回路 整流器付属出荷</p>
---------------------------	--

◆取付位置記号対応表

[元の場所に戻る](#)

	1 桁目	2 桁目					
		1	2	3	4	5	6
中空軸	Y	○	○	○	×	○	○
	F	○	○	○	×	○	○
	G	○	○	○	×	○	○
	K	○	○	○	×	○	○
	W	○	○	○	×	○	○
	V	×	○	×	×	×	×
中実軸 軸出 R	Y	○	○	○	×	○	○
	F	×	×	×	×	×	×
	G	○	○	○	×	○	○
	K	○	○	○	×	×	×
	W	○	○	○	×	×	×
	V	×	○	×	×	×	×
中実軸 軸出 L	Y	○	○	○	×	○	○
	F	○	○	○	×	○	○
	G	×	×	×	×	×	×
	K	○	○	○	×	×	×
	W	○	○	○	×	×	×
	V	×	○	×	×	×	×
中実軸 軸出 T	Y	○	○	○	×	○	○
	F	×	×	×	×	×	×
	G	×	×	×	×	×	×
	K	○	○	○	×	×	×
	W	○	○	○	×	×	×
	V	×	○	×	×	×	×