

サイクロ減速機 コンフィグレータ 製品選定機能 対応範囲

項目	対応範囲		
対応機種	サイクロ減速機 6000シリーズ (6000SKシリーズ/低減速比シリーズ/TL付や立型架台付等の応用製品は 対応していません。)		
主形式	[ギヤモータ(グリース潤滑)] CNHM/CNFM/CNVM CHHM/CHFM/CHVM CVHM/CVFM/CVVM CWHM/CWFM/CWVM	[ギヤモータ(オイル潤滑)] CHHM/CHFM CVVM	[レデューサ] CNH(X)/CNF(X) CNV(X)/CHH(X,J) CHF(X,J)/CVV(X,J)
モータ容量	[4P] 0.1kW～55kW [6P] 15kW～55kW		
枠番	カタログの選定表の組合せに対応しています。 [1段型] 6060～6265 [2段型] 6060DA～6065DA (6275, 6275DA, および3段型には対応していません。)		
軸種類	メートルサイズ, インチサイズ		
補助形式	三相モータ付 プレミアム効率三相モータ付 (EP) インバータ用AFモータ付 (AV) インバータ用プレミアム効率三相モータ付 (AP) 高効率三相モータ付 (ES) 簡易重ラジアル荷重形 (R1) 重ラジアル荷重形 (R2) (脚付天井取付/脚付壁取付/台板付/トルクリミッタ付/低バックラッシュ形は対 応していません)		
共通オプション (使用環境)	屋外形(IP44) 耐暴風雨屋外形(IP55) 湾岸設置形(IP55) 防塵形(IP54) 鉄粉系防塵形(IP54) 2種防食形(IP44)		
共通オプション (潤滑)	グリース潤滑仕様(ギヤモータのみ) 食品用グリース潤滑仕様(ギヤモータのみ)		

<p>共通オプション (塗装)</p>	<p>フェノール系防食塗装* エポキシ系重防食塗装* ポリウレタン系重防食塗装* 塗装下塗りのみ ポリウレタン系防食塗装(2標塗装)* (*塗装色は住友準標準塗装色に対応しています。特殊色は非対応となります。)</p>
<p>共通オプション (その他)</p>	<p>回転方向 (回転方向銘板付) アイテム銘板 ボルト・ナットSUS製 (一部メッキ) 銘板SUS製 銘板英文 取扱説明書 同梱</p>
<p>減速機オプション</p>	<p>ノック/リーマ及びボルト・ナットゆるみ止め施工 外カバーFCD製 L形オイルゲージ 仕切弁 低速軸タップ穴・抜止座金 低速軸延長 低速軸オイルシールオプション(2個)</p>
<p>モータオプション (ブレーキ付)</p>	<p>ブレーキトルク モータ定格電圧 ブレーキ電源 ブレーキ手動解放 (ゆるめボルト付、ワンタッチゆるめレバー付)</p>
<p>モータオプション (海外規格対応)</p>	<p>米国向け カナダ向け 欧州向け 東南アジア向け 中国向け</p>
<p>モータオプション (使用環境)</p>	<p>屋外カバー付 耐熱クラスB,F 耐圧防爆形</p>
<p>モータオプション (端子箱)</p>	<p>アルミ製端子箱 鋼板製端子箱 鋳鉄製端子箱 引出口電線管式 引出口船用貫通金物 引出口メネジパッキン式 端子台付不可</p>

<p>モータオプション (その他)</p>	<p>サーモスタット インバータ駆動 Y-Δ始動 フレームアース モータ両出軸(角軸・丸軸・角軸ハンドル付) 別切回路結線 バリスタ付属 急制動回路 整流器付属出荷 エンコーダ</p>
---------------------------	--