

ハイポニック減速機 コンフィグレータ 製品選定機能 対応範囲

項目	対応範囲
対応機種	ハイポニック減速機
主形式	RNYM/RNFM/RNHM
モータ容量	[単相モータ 4P] 15W~0.4kW [三相モータ 4P] 15W~11kW
枠番	カタログの選定表の組合せに対応しています。 01~1640
軸種類	メートルサイズ
補助形式	三相モータ付 プレミアム効率三相モータ付 (EP) インバータ用AFモータ付 (AV) インバータ用プレミアム効率三相モータ付 (AP) 高効率三相モータ付 (ES) 単相モータ付 (CA, CB) 単相レバーシブルモータ付 (CC) プラグインシャフトフランジ取付 (X1) プラグインシャフト脚取付 (J1)
共通オプション (使用環境)	屋外形(IP44) 防塵形(IP54) 2種防食形(IP44) 防水型(IP65,IP67) 低温仕様(周囲温度 -30°C~)
共通オプション (潤滑)	食品用グリース潤滑仕様
共通オプション (塗装)	フェノール系防食塗装* エポキシ系重防食塗装* ポリウレタン系重防食塗装* ポリウレタン系防食塗装(2標塗装)* 抗菌塗装* (*塗装色は住友準標準塗装色に対応しています。特殊色は非対応となります。) インロー部塗装無し** (**インロー部塗装無し仕様は標準塗装の場合のみ選択可能です。)

<p>共通オプション (その他)</p>	<p>回転方向 (回転方向銘板付) アイテム銘板 ボルト・ナットSUS製 (一部メッキ) 銘板SUS製 銘板英文 取扱説明書 同梱</p>
<p>減速機オプション</p>	<p>トルクアーム付 安全カバー不要 中空軸(出力ホロー軸)-穴径変更 出力軸タップ穴・抜止座金 出力軸オイルシールオプション(3個)</p>
<p>モータオプション (ブレーキ付)</p>	<p>ブレーキトルク モータ定格電圧 ブレーキ電源 ブレーキ手動解放 (ゆるめボルト付、ワンタッチゆるめレバー付)</p>
<p>モータオプション (海外規格対応)</p>	<p>米国向け カナダ向け 欧州向け 東南アジア向け 中国向け</p>
<p>モータオプション (使用環境)</p>	<p>屋外カバー付 耐熱クラスB,F 熱帯処理</p>
<p>モータオプション (端子箱)</p>	<p>アルミ製端子箱 鋼板製端子箱 樹脂製端子箱 (90W以下:「屋内・丸穴」選択時) 引出口電線管式 引出口船用貫通金物 引出口メネジパッキン式 端子台付</p>
<p>モータオプション (その他)</p>	<p>サーモスタット インバータ駆動 Y-Δ始動 フレームアース モータ両出軸(角軸・角軸ハンドル付) 別切回路結線 バリスタ付属 急制動回路 整流器付属出荷</p>