

## パラマックス減速機 コンフィグレータ 製品選定機能 対応範囲

項目	対応範囲
対応機種	パラマックス減速機 9000シリーズ (ドライブユニット/アプリケーション専用シリーズ等の応用製品は 対応していません。)
主形式	[レデューサ] PHA/PHD PVA/PVD PWA/PWD
モータ容量	ドライブユニットは対応しておりません。
枠番	カタログの選定表の組合せに対応しています。 9015～9136
軸種類	メートルサイズ
低速軸の種類	中実軸・中空軸(ホロー軸シュリンクディスク方式・ホロー軸キー方式)
外形図データ	本体のみ、オプションを追加したCADデータには対応しておりません。
減速機オプション (塗装・防錆)	フェノール系塗料* 標準塗装(下塗2回上塗2回)* 重防蝕塗装(エポキシ系)* 重防蝕塗装 (ポリウレタン系)* 輸出(屋外)標準塗装* 据付面塗装せず防錆油塗布 上下加工面塗装せず防錆油塗布 長期防錆 (*塗装色は住友準標準塗装色に対応しています。特殊色は非対応となります。)
減速機オプション (銘板)	回転方向銘板(低速軸側) 回転方向銘板(高速軸側) アイテム銘板付 潤滑油量銘板 給油口銘板 排油口銘板 質量銘板

<p>減速機オプション (オイルシール)</p>	<p>低速軸低温NBRシール          低速軸フッ素オイルシール          低速軸タコナイトシール(5ビ° リス形)          低速軸ダブルシール          低速軸タコナイトシール(標準形)          高速軸低温NBRシール          高速軸フッ素オイルシール          高速軸タコナイトシール(5ビ° リス形)          高速軸ダブルシール          高速軸タコナイトシール(標準形)</p>
<p>減速機オプション (高速軸・低速軸)</p>	<p>低速軸120° ダブルキー          低速軸180° ダブルキー          低速軸キーレス          低軸スプライン 歯面合わせJIS          低速軸端面タップ          低速軸 抜止座金付          シャフトキャップ 低軸R側          シャフトキャップ 低軸L側          高速軸 抜止座金付          シャフトキャップ 高軸R側          シャフトキャップ 高軸L側</p>
<p>減速機オプション (空気抜栓・可視ゲージ・排油口)</p>	<p>検油棒          可視ゲージ          エアブリーザ          防水エアブリーザ          防塵エアブリーザ          防湿エアブリーザ          排油バルブ          ステンレス製 ドレンバルブ          排油バルブ高速側          排油口高速側          直立据付 排油バルブ側面取付</p>

<p>減速機オプション (その他)</p>	<p>FCDハウジング  パラマックス SS/H  冷却ファン  冷却ファン 反入力側1個  冷却ファンフード2分割  バックストップ  透明点検窓付  アイボルト取付  マグネットプラグ  準標準軸受  ボルトナット座金 亜鉛メッキ  ノックピン下穴加工  ノックピン付属  センタリングプレート  トルクアーム部品付属  取付取外治具1セット付属  タッチアップ塗料付属</p>
<p>減速機オプション (特殊検査・写真撮 影・提出図書)</p>	<p>特殊検査、写真撮影、特殊提出書類の一部を掲載</p>