



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V50/60Hz, 220V60Hz
3. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
4. キー……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	05 DM	0.4 kW x 4P	0.15kW	0.4 kW	23	10	0.07 ~ 0.70	1500	105 ~ 1050
2	1 DM	0.75kW x 4P	0.25kW	0.75kW				1800	126 ~ 1260
3	2 DM	1.5 kW x 4P	0.75kW	1.5 kW	26.5	12	0.06 ~ 0.72	1500	90 ~ 1080
4	3 DM	2.2 kW x 4P	1.1 kW	2.2 kW				1800	108 ~ 1296

(mm)

項	形式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J ₁	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	P	R	S	T	V	W	d	b	h	t	重量(kg)
1	05 DM	329	135	20	268	135	151	150	215	115	303	216	151	120	125	549	40	20	200	250	25	22	M 6	111	60	53	14	6	6	3.5	58
2	1 DM	329	135	20	268	135	151	150	215	115	303	216	151	120	125	581	40	20	200	250	25	22	M 6	111	60	53	14	6	6	3.5	60
3	2 DM	439	160	35	305	135	176	230	280	171	372	253	188	150	137	799	70	16	280	320	25	25	M 8	190	60	55	14	10	8	5	118
4	3 DM	439	160	35	305	135	176	230	280	171	372	253	188	150	137	839	70	16	280	320	25	25	M 8	190	60	55	14	10	8	5	123

御注文主											製番											品名	バイエル無段変速機 外形図																						
	三角法										承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ										昭和	年	月	日																
台数											項											住友重機械工業株式会社										図番	B	1008											G