



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B 0401-1976
“h6” デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時					入力側	出力側
1	N02AGM	0.2kW×4P	0.125kW	0.2kW	27.4	4	1/2	0.100 ~0.400	1500 1800	150~600 180~720
							1/3	0.067 ~0.267	1500 1800	100~400 120~480
							1/4	0.050 ~0.200	1500 1800	75~300 90~360
							1/5	0.040 ~0.160	1500 1800	60~240 72~288

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
								入力側	出力側
2	N02BGM	0.2kW×4P	0.2kW	27.4	4	1/2	0.100 ~0.400	1500 1800	150~600 180~720
						1/3	0.067 ~0.267	1500 1800	100~400 120~480
						1/4	0.050 ~0.200	1500 1800	75~300 90~360
						1/5	0.040 ~0.160	1500 1800	60~240 72~288

(mm)

項	形式	A	C	D	DB	DH	DM	E	F	G	H	J1	JH	K	J	L	L1	M	N	P	R	T	V	d	b	h	t	重量 (kg)
1	N02AGM	309	100	22	194	94	132	85	165	207	240	145	105	98	122	505	40	113	190	14	18	217	40	11	6	6	3.5	31
2	N02BGM	309	100	22	194	94	132	85	165	207	240	145	105	98	122	505	40	113	190	14	18	217	40	11	6	6	3.5	31

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	バイエル無段変速機 外形図
						比例尺ニアラズ		
台数	項	三角法				昭和	年月日	G
		住友重機械工業株式会社				図番	B 1011	