



- 仕様
1. 形式……
 2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
・連続定格, 種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
 3. 寸法“D”及ヒ“M”……寸法公差ハJIS' B
0401-1976 “h6”及ヒ“e8”デス。
 4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
 5. 潤滑方式…油浴式潤滑

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	N5AVM	3.7kW×4P	2.2kW	3.7kW	33	4	0.200 ~0.800	1500	300~1200
2	N8AVM	5.5kW×4P	3.7kW	5.5kW				1800	360~1440

項	形式	電動機	入力容量	所要ハンドル回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
3	N5BVM	3.7kW×4P	3.7kW	33	4	0.200 ~0.800	1500	300~1200 360~1440

(mm)

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	J ₁	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	R	S	T	d	b	h	t	α°	β°	重量 (kg)
1	N5AVM	461	30	32	322	5	135	215	315	350	325	260	140	156	761	58	20	280	6	15	M8	123	14	10	8	5	45	30	112
2	N8AVM	458	30	32	322	5	135	258	315	350	325	260	140	193	793	58	20	280	6	15	M8	123	14	10	8	5	45	30	131
3	N5BVM	461	30	32	322	5	135	215	315	350	325	260	140	156	761	58	20	280	6	15	M8	123	14	10	8	5	45	30	112

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	バイエル無段変速機 外形図
						比例尺ニアラズ		
台数	項	三角法	昭和	年	月	日	名	
		住友重機械工業株式会社	図番	B	1043			G