


Bカラ見ル



断面AA

仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機、
連続定格、F種絶縁、
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 寸法“D”及び“M”……寸法公差ハ
JIS B 0401-1976 “h6”及び“e8”デス。
4. キー……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式……トロコイドポンプニ依ル強制油
潤滑
ポンプ用モータ 0.75kW×4P

項	形式	電動機	入力容量		所要 ハンドル 回転数	変速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時				入力側	出力側
1	30 AVM	22kW × 6P	15kW	22kW	26.5	4	0.270 ~ 1.080	1000	270 ~ 1080
2	40 AVM	30kW × 6P	22kW	30kW				1200	324 ~ 1296

項	形式	寸法 (mm)																				重量 (kg)							
		A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	OM	OP	R		S	T	d	b	h	t	α°
1	30 AVM	824	85	55	670	10	222	394	590	650	261	325	296	1534	120	30	520	8	615	338	30	M12	257	22	16	10	6	22.5	760
2	40 AVM	854	85	55	671	10	222	394	590	650	261	325	296	1655	120	30	520	8	615	338	30	M12	257	22	16	10	6	22.5	806

御注文主	製番		承認	審査	設計	製図	尺 度	比例尺ニアラズ		品 名	バイエル無段変速機 外形図	
	三角法							昭和 年 月 日				
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	B	1046		G		