



- 仕様
1. 形式……
 2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V・60Hz
 3. 寸法“D”及び“M”……寸法公差ハJIS
B0401-1976 “h6”及び“e8”デス。
 4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
 5. 潤滑方式…油浴式潤滑

(注) ※印ノ入力容量ハ最低速ニオケル許容入力
容量ヲ示シマス。

| 項 | 形式 | 電動機 | 入力容量 | 所要ハ ンドル 回転数 | 変速比 | 減速比 | 変速範囲 | 標準回転数 (rpm) | |
|---|---------|----------|---------|-------------------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | 入力側 | 出力側 |
| 1 | N3BVGGM | 2.2kW×4P | 2.2kW | 33 | 4 | 1/2 | 0.100 ~0.400 | 1500 1800 | 150~600 180~720 |
| | | | | | | | 0.067 ~0.267 | 1500 1800 | 100~400 120~480 |
| | | | | | | | 0.050 ~0.200 | 1500 1800 | 75~300 90~360 |
| | | | | | | | 0.040 ~0.160 | 1500 1800 | 60~240 72~288 |
| | | | ※ 1.5kW | | | | | | |

(mm)

| 項 | 形式 | A | C | D | DE | DH | DM | E | F | J ₁ | JH | K | J | L | L ₁ | L ₂ | M | N | R | S | T | d | b | h | t | β° | 重量 (kg) |
|---|----------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-----|---|----|----|-----|----|----|---|---|----|------------|
| 1 | N 3 BVGM | 403 | 78 | 35 | 6 | 135 | 176 | 355 | 400 | 325 | 260 | 140 | 137 | 881 | 60 | 20 | 320 | 6 | 20 | M8 | 233 | 18 | 10 | 8 | 5 | 30 | 144 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------------|----|----|----|----|----|---------|------|------------------|--|
| 御注文主 | 製番 | 三角法 | 承認 | 審査 | 設計 | 製図 | 尺度 | 比例尺ニアラズ | 品名 | バイエル無段変速機 外形図 | |
| | | | 昭和 | 年 | 月 | 日 | 名 | | | | |
| 台数 | 項 | 住友重機械工業株式会社 | | | | | 図番 | B | 1052 | G | |