



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, B種絶縁,
200V50/60Hz, 220V60Hz
3. 寸法“D”及ピ“M”……寸法公差ハ
JIS B0401-1976 “h6”及ピ“e8”デス。
4. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
5. 潤滑方式…トロコイドポンプニ依ル強制油潤滑
ポンプ用モータ 0.4kW×4P

項	形式	電動機	入力容量		所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
			最低速時	最高速時					入力側	出力側
1	15 AVGM	11 kW x 4P	7.5kW	11 kW	24	4	1/2	0.095 ~ 0.380	1500	142 ~ 568
									1800	171 ~ 684
									1500	99 ~ 396
2	20 AVGM	15 kW x 6P	11 kW	15 kW	21	4	1/2	0.141 ~ 0.564	1000	141 ~ 564
									1200	169 ~ 676
									1000	91 ~ 364
									1200	109 ~ 436
									1000	69 ~ 276
									1200	83 ~ 332

項	形式	電動機	所要ハンドル回転数	変速比	減速比	変速範囲	標準回転数 (rpm)	
							入力側	出力側
3	10 BVGM	7.5kW x 4P	24	4	1/2	0.095 ~ 0.380	1500	142 ~ 568
							1800	171 ~ 684
							1500	99 ~ 396
4	15 BVGM	11 kW x 6P	21	4	1/2	0.141 ~ 0.564	1000	141 ~ 564
							1200	169 ~ 676
							1000	91 ~ 364
							1200	109 ~ 436
							1000	69 ~ 276
							1200	83 ~ 332

項	形式	A	C	D	DB	DE	DH	DM	E	F	JH	K	J	L	L ₁	L ₂	M	N	OM	OP	R	S	T	d	b	h	t	α°	重量 (kg)
1	15 AVGM	850	165	65	470	8	176	324	510	550	232	212	232	1516	150	26	460	8	462	360	25	M12	408	18	18	11	7	22.5	494
2	20 AVGM	874	178	85	560	10	176	394	590	650	264	265	296	1677	160	35	520	8	520	420	30	M16	428	22	22	14	9	22.5	696
3	10 BVGM	820	165	65	470	8	176	258	510	550	232	212	197	1405	150	26	460	8	462	360	25	M12	408	18	18	11	7	22.5	442
4	15 BVGM	874	178	85	560	10	176	324	590	650	264	265	232	1597	160	35	520	8	520	420	30	M16	428	22	22	14	9	22.5	615

御注文主		製番		三角法		承認		審査		設計		製図		尺度	比例尺ニアラズ			品名	バイエル無段変速機 外形図			
															昭和	年	月		日			
台数	項			住友重機械工業株式会社										図番	B	1055		G				