



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”……寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	H	DC	DH	DM	E	F	G	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	Q	R	T	V	d	b	h	t	l	α	重量 (kg)
		kW	rpm																														
1	HAMN 2 -83	1.5	1500	189	230	120	38	284	204	94	176	115	190	82	137	185	145	120	699	155	230	20	20	15	78	55	14	1	8	5	55	0	77
2	HAMN 3 -83	2.2		189	230	120	38	284	204	94	176	115	190	82	137	185	145	120	739	155	230	20	20	15	78	55	14	10	8	5	55	0	85
3	HBMN 1 -83	0.75	1800	189	230	120	38	284	204	94	151	115	190	82	123	185	145	120	666	155	230	20	20	15	78	55	14	10	8	5	55	45	71
4	HBMN 2 -83	1.5		189	230	120	38	284	204	94	176	115	190	82	137	185	145	120	699	155	230	20	20	15	78	55	14	10	8	5	55	0	77

御注文主		製番	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラス	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図	
							昭和 年月 日				
台数	項		住友重機械工業株式会社				図番	C	3003		G