



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 油浴式潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	J	J ₁	JH	H	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	l	l ₂	α	重量 (kg)	
		kW	rpm																																	
1	HAMN2-84	1.5	1500	240	234	150	50	230	94	176	145	290	100	137	185	145	314	120	754	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	70	18	0	96	
2	HAMN3-84	2.2		240	234	150	50	230	94	176	145	290	100	137	185	145	314	120	794	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	70	18	0	104	
3	HAMN2-85	1.5		260	234	150	50	230	94	176	145	290	120	137	185	145	314	120	774	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	90	18	0	97	
4	HAMN3-85	2.2		260	234	150	50	230	94	176	145	290	120	137	185	145	314	120	814	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	90	18	0	105	
5	HAMN3-86	2.2		308	250	160	60	300	94	176	150	370	139	137	185	145	324	120	878	238	410	44	20	25	M10	98	75	18	18	11	7	90	18	0	145	
6	HBMN1-84	0.75		1800	240	234	150	50	230	94	151	145	290	100	123	185	145	314	120	721	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	70	18	45	90
7	HBMN2-84	1.5			240	234	150	50	230	94	176	145	290	100	137	185	145	314	120	754	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	70	18	0	96
8	HBMN1-85	0.75			260	234	150	50	230	94	151	145	290	120	123	185	145	314	120	741	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	90	18	45	91
9	HBMN2-85	1.5			260	234	150	50	230	94	176	145	290	120	137	185	145	314	120	774	195	330	25	20	22	M10	82	65	18	14	9	5.5	90	18	0	97
10	HBMN2-86	1.5			308	250	160	60	300	94	176	150	370	139	137	185	145	324	120	838	238	410	44	20	25	M10	98	75	18	18	11	7	90	18	0	137

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
						比例尺ニアラズ		
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C 3004	G