



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V, 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”…寸法公差ハJIS B0401-1976
“h6”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 油浴式潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		A	BE	C	D	DC	DH	DM	E	F	G	H	J	JH	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	V	d	b	h	t	l	l ₂	重量 (kg)
		kW	rpm																														
1	HDM5-88	3.7	1500/1800	389	687	220	80	370	176	215	320	420	145	481	160	232	180	1346	380	470	30	25	30	M12	155	73	22	22	14	9	110	24	361

御注文主	製番	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
						昭和 年 月 日			
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	3013	G