



仕様

1. 形式……
2. 入力回転数ハ、1800rpm以下
3. 入力回転数が1500rpm以下ノ場合ハ許容入力容量ガ次ノ通り変リマス。
許容入力容量=入力容量× $\frac{\text{使用入力回転数}}{1500}$
4. 入力容量ハ減速比ニヨッテ異ナリマスノデカタログヲ参照クダサイ。
5. 減速比……
6. 出力軸回転数…… rpm ~ rpm
7. 入・出力軸寸法公差……JIS B0401-1976
"h6" デス。
8. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
9. 潤滑方式……バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 グリース潤滑

(mm)

項	形式	入力容量 kW		A	C	D	D ₁	DB	DH	E	F	G	H	J ₁	JH	K	L	M	N	P	R	T	V	d	b	h	t	b ₁	h ₁	t ₁	ℓ	ℓ ₃	重量 (kg)
		最低速時	最高速時																														
1	HAN02-80			128	100	18	16	194	94	85	165	196	240	145	105	98	353	113	190	14	18	79	40	11	6	6	3.5	5	5	3	30	30	27
2	HAN02-81			142	100	28	16	194	94	85	165	210	240	145	105	98	367	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	28
3	HAN02-82			156	100	28	16	194	94	85	165	224	240	145	105	98	381	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	29
4	HAN05-81			142	100	28	16	194	94	85	165	210	240	145	105	98	367	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	28
5	HAN05-82			156	100	28	16	194	94	85	165	224	240	145	105	98	381	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	29
6	HAN 1-81			142	100	28	16	194	94	85	165	210	240	145	105	98	367	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	28
7	HAN 1-82			156	100	28	16	194	94	85	165	224	240	145	105	98	381	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	29
8	HBN02-81			142	100	28	16	194	94	85	165	210	240	145	105	98	367	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	28
9	HBN02-82			156	100	28	16	194	94	85	165	224	240	145	105	98	381	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	29
10	HBN05-81			142	100	28	16	194	94	85	165	210	240	145	105	98	367	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	28
11	HBN05-82			156	100	28	16	194	94	85	165	224	240	145	105	98	381	113	190	14	18	79	40	11	8	7	4	5	5	3	35	30	29

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
							比例尺ニアラズ		
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C 3017	G