



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, E種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及ビ“D3”……寸法公差ハJIS B  
0401-1976 “h6”及ビ“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑  
サイクロ部 グリース潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ  
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限  
サレル場合ガアリマスノテ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		BE	CF	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	DH	DM	E	J	J <sub>1</sub>	JH	K	L	M	N	P	T	d	b	h	t	ℓ	α	重量 (kg)
		kW	rpm																									
1	VAMN 2 -83	1.5	1500	230	120	38	210	180	140	94	176	13	137	248	208	120	699	69	6	4	198	11	10	8	5	55	30	
2	VAMN 3 -83	2.2		230	120	38	210	180	140	94	176	13	137	248	208	120	739	69	6	4	198	11	10	8	5	55	30	
3	VBMN 1 -83	0.75	1800	230	120	38	210	180	140	94	151	13	123	248	208	120	666	69	6	4	198	11	10	8	5	55	30	70
4	VBMN 2 -83	1.5		230	120	38	210	180	140	94	176	13	137	248	208	120	699	69	6	4	198	11	10	8	5	55	30	76

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
			昭和	年月日	昭和	年月日				
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	3023	G