



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機
連続定格, E種絶縁,
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及び“D3”……寸法公差ハJIS B
0401-1976 “h6”及び“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 油浴式潤滑
サイクロ部 強制油潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ
レル場合ハ, バイエル許容入力容量ガ制限
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	電動機		BE	CF	D	D ₁	D ₂	D ₃	DH	DM	E	J	J ₁	JH	K	L	M	N	P	S	T	d	b	h	t	l	l ₂	α	重量 (kg)
		kW	rpm																											
1	VAMN3-86	2.2	1500	250	219	60	340	310	270	94	176	20	137	248	208	120	878	89	6	4	M10	317	11	18	11	7	80	18	30	140
2	VBMN2-86	1.5	1800	250	219	60	340	310	270	94	176	20	137	248	208	120	838	89	6	4	M10	317	11	18	11	7	80	18	30	132

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ			品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
							昭和	年	月	日		
台数	項	住友重機械工業株式会社					図番	C	3025			G