



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機  
連続定格, B種絶縁,  
200V 50/60Hz, 220V 60Hz
3. 出力軸回転数…
4. 減速比……………
5. 寸法“D”及ビ“D<sub>3</sub>”…寸法公差ハJIS B0401  
—1976 “h6” 及ビ “f8” デス。
6. キー ……JIS B1301—1976 平行キー
7. 潤滑方式…バイエル部 トロコイドポンプ  
ニヨル強制油潤滑  
ポンプ用モーター  
0.2kW×4P  
サイクロ部 強制油潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サ  
レル場合ハ、バイエル許容入力容量ガ制限  
サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

項	形式	電動機		BE	CF	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	DB	DH	DM	E	J	J <sub>1</sub>	JH	K	L	M	N	OM	OP	P	S	T	d	b	h	t	ℓ	ℓ <sub>2</sub>	α	重量 (kg)
		kW	rpm																														
1	VBMN 8-87	5.5	1500	662	272	70	400	360	316				22					1408	94	8			5	M12	599	14	20	12	7.5	84	24	0	376
2	VBMN 8-88			671	297	80	430	390	345	386	135	258	22	197	350	285	170	1458	110	8	368	277	5	M12	633	18	22	14	9	100	24	0	406
3	VBMN 8-89			688	338	95	490	450	400				30					1551	145	12			6	M20	691	18	25	14	9	125	34	15°	488
4	VAMN10-87	7.5	1800	662	272	70	400	360	316				22					1448	94	8			5	M12	599	14	20	12	7.5	84	24	0	391
5	VAMN10-88			671	297	80	430	390	345	386	135	258	22	197	350	285	170	1498	110	8	368	277	5	M12	633	18	22	14	9	100	24	0	421
6	VAMN10-89			688	338	95	490	450	400				30					1591	145	12			6	M20	691	18	25	14	9	125	34	15°	503

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	比例尺ニアラズ	品名	パイエル・サイクロ可変減速機 外形図
			昭和	年	月	日	名			
台数	項	住友重機械工業株式会社				図番	C	3028	G	

— BC28 —