



仕様

1. 形式……
2. 電動機……全閉外扇カゴ形三相誘導電動機，連続定格，種絶縁，200V 50/60Hz，220V 60Hz
3. 出力軸回転数……
4. 減速比……
5. 寸法“D”及ビ“D3”……寸法公差ハJIS B0401-1976 “h6”及ビ“f8”デス。
6. キー ……JIS B1301-1976 平行キー
7. 潤滑方式……バイエル部 トロコイドポンプニヨル強制油潤滑
ポンプ用モータ0.75kW×4P
サイクロ部 強制油潤滑
8. バイエル変速範囲ノ全範囲ニツイテ使用サレル場合ハ，バイエル許容入力容量ガ制限サレル場合ガアリマスノデ御注意下サイ。

(mm)

項	形式	適用減速比	電動機		CF	D ₁	D ₂	D ₃	E	M	N	P	d	低速軸寸法								バイエル寸法								DM	J	α	L	重量 (kg)
			kW	rpm										D	b	h	t	ℓ	S	ℓ ₂	BE	DB	DH	JH	K	T	OM	OP						
1	VAM30-91	1/29, 1/43, 1/59, 1/87	22	1000 1200	437	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	1081	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2385	1480	
2	VAM40-91	1/29, 1/43, 1/59	30		1111	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2506	1526																	
3	VBM20-91	1/29, 1/43	15		437	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	1081	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2385	1420	
4	VBM30-91	1/29	22		437	650	590	520	40	242	12	10	22	120	32	18	11	202	M24	42	1081	670	222	261	325	951	615	338	394	296	15	2385	1480	

御注文主	製番	三角法	承認	審査	設計	製図	尺度	品名	バイエル・サイクロ可変減速機 外形図
			昭和	年	月	日	昭		
台数	項	住友重機械工業株式会社	図番	C	3032				G