

## 潤滑方式

表 10 横形、立形共通

減速比	6	11	15	17	21	29	43	59	87
枠番									
6070, 6075	長寿命グリース潤滑								
6080, 6085									
6100, 6105									
6120, 6125									
6130, 6135	油浴式オイル潤滑 (PB)								
6140, 6145									

## 潤滑剤

## (1) 長寿命グリース潤滑機種

スタンダードシリーズ、ローバックラッシシリーズ共、長寿命グリースを封入して出荷されますので、そのままご使用できます。

グリースの交換はほとんど不要ですが、20,000 時間または 3～5 年を目安に取り換えていただければより長寿命となります。

表 11

周囲温度 (°C)	ニッペコ
0 ～ 40	BEN10-No.2

- 注) 1. 表 11 以外のグリースのご使用は避けてください。  
2. 常時 0°C～40°C 以外の周囲温度で使用する場合はご照会ください。

## (2) 油浴式オイル潤滑機種

油潤滑機種は油を抜いて出荷していますので、必ず運転前にオイルゲージの上側赤線まで給油して下さい。

表 12 推奨潤滑油 (工業用極圧ギヤ油・SP 系、JIS K 2219 工業用ギヤ油 2 種相当)

周囲温度 (°C)	コスモ石油 ルブリカンツ	ENEOS	出光興産	シェル ルブリカンツ ジャパン	EMG ルブリカンツ
-10～5	コスモギヤ SE 68	—	ダフニスーパ ギヤオイル 68	シェル オマラ S2 G 68	モービルギヤ 600XP 68
0～35	コスモギヤ SE 100, 150	ボンノック TS 150	ダフニスーパ ギヤオイル 100, 150	シェル オマラ S2 G 100, 150	モービルギヤ 600XP 100, 150
30～50	コスモギヤ SE 220～460	ボンノック TS 220～460	ダフニスーパ ギヤオイル 220～460	シェル オマラ S2 G 220～460	モービルギヤ 600XP 220～460

- 注) 1. 冬季または比較的低い周囲温度で使用する場合は、枠内の低い粘度の油をご使用下さい。  
2. 常時 0°C～40°C 以外の周囲温度で使用する場合はご照会下さい。  
3. 枠番 6130～6145 の概略給油量は、CHHX 0.7L、CVWX 1.1L です。