

## 4. 標準仕様

潤滑方式	<p>グリース潤滑 工場出荷時に標準グリースを充填・封入していますのでそのままお使いください。 詳細は、それぞれ 10-1-4 (FC-A タイプ)、10-2-4 (F1C-A タイプ)、10-3-4 (F2C-A タイプ) の「潤滑」の項をご参照下さい。</p>	
周囲条件	周囲温度	-10℃～+40℃ (使用モータの容量、回転速度によっては起動不良となる可能性がありますので、0℃付近でご使用の際は工場へ照会ください)
	周囲湿度	85% 以下ただし、結露しないこと。
	高度	標高 1000 m以下
	雰囲気	腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気のないこと。 塵埃を含まない換気の良い場所であること。
設置場所	<p>屋内 (塵埃の少ない、水及び各種液体のかからない場所) ・上記以外の条件で据え付けられる場合には、特殊仕様となりますのでご照会ください。 ・点検、保守などの各種作業が容易に行える場所に据え付けてください。 ・十分剛性のある部材に据え付けてください。</p>	
取付方向	取付方向自由	
塗装	<p>無塗装 鋳物部品の鋳肌面に限り、変性エポキシ系プライマーを施工しています。</p>	