

## ■レデューサ標準仕様

項目		標準仕様
減速機	潤滑方式	油浴式はねかけ潤滑方式 (立形の場合、上部軸受部がグリース潤滑となるものもあります。)
	潤滑油	C-2をご参照ください。
	減速方式	インボリュート歯形をもつ遊星歯車機構
	回転方向	高速軸、低速軸は同一回転方向
周囲条件	設置場所	屋内開放空間 (適当な空気の循環があり、塵埃の少ない水のかからない場所)
	周囲温度	-10℃~40℃ (注1) 用途によっては冷却ファンが付く場合があります。
	周囲湿度	85%RH以下、ただし結露しないこと。
	高度	標高1,000m以下
	雰囲気	腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などが無いこと。塵埃を含まない換気の良い場所であること。
据付	水平据付C-2をご参照ください。	
相手機械との連結方法	カップリング、ギヤ、チェーンプロケット、ベルトなど	
塗装仕様	素地調整：機械加工前、洗浄後ショットブラスト 内部塗装：パワーバインドPTCグレー 1回塗 外部塗装：下塗パワーバインドPTCグレー 1回塗 上塗スピカ#3000 1回塗 塗 装 色：ドナウブルー (マンセル近似色 6.5PB 3.6/8.2) C-3をご参照ください。	

注) 周囲温度が-10℃以下または40℃以上の場合、一般的に加熱装置または冷却装置が必要です。