

モータバリエーション

2015年4月から日本国内で実施されたモータの効率規制により、三相誘導モータは0.55kW以下、防爆形、他力通風形インバータ用モータなどを除いてプレミアム効率モータ(トッランナーモータ)に変わりました。主要な海外の各国・地域では、各々の効率規制があります。(詳細はA-6、A-7頁参照)

■ パラマックス減速機9000シリーズドライブユニットのモータバリエーション

モータ種類/kW		5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
三相モータ 標準効率	安全増防爆形										
	耐圧防爆形										
	海外仕様										
プレミアム効率三相モータ 効率クラスIE3	標準 トッランナーモータ対応										
	安全増防爆形										
	海外仕様										
インバータ用AFモータ 標準効率 6~60Hz定トルク運転可能	耐圧防爆形										
	海外仕様										
インバータ用 プレミアム効率三相モータ 効率クラスIE3 6~60Hz定トルク運転可能	標準 トッランナーモータ対応										
	海外仕様										
高効率三相モータ 6~60Hz定トルク運転可能	海外仕様										
モータ種類/kW		5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55

- 注) 1. 安全増防爆形は効率規制の対象外ですが、5.5~22kWはプレミアム効率モータで製作します。
 2. 海外仕様は、向け先によって容量範囲が異なります。
 3. 防爆形、海外仕様の詳細は、ご照会ください。