

モータバリエーション

2015年4月から日本国内で実施されたモータの効率規制により、三相誘導モータは0.55kW以下、防爆形、他力通風形インバータ用モータなどを除いてプレミアム効率モータ（トップランナーモータ）に変わりました。主要な海外の各国・地域では、各々の効率規制があります。（詳細はA10、A11頁参照）

■ アルタックスNEOギヤモータのモータバリエーション

モータ種類		40W	60W	90W	0.1kW	0.2kW	0.25kW	0.4kW	0.55kW	0.75kW	1.1kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW
三相モータ 標準効率	標準	■												
	安全増防爆形	■							■					
	海外仕様	■												
プレミアム効率三相モータ 効率クラス IE3	標準 トップランナー モータ対応									■				
	安全増防爆形									■		■		
	海外仕様				■									
インバータ用三相モータ 標準効率 6～60Hz 定トルク運転可能	標準				■			■						
	海外仕様				■			■		■		■		
インバータ用 プレミアム効率三相モータ 効率クラス IE3 6～60Hz 定トルク運転可能	標準 トップランナー モータ対応									■		■		
	海外仕様									■				
高効率三相モータ 標準効率 6～60Hz 定トルク運転可能	標準 JIS C 4212 対応				■			■						
	海外仕様									■				
単相モータ 標準効率		■						■						
単相レバーシブルモータ 標準効率		■												
モータ種類		40W	60W	90W	0.1kW	0.2kW	0.25kW	0.4kW	0.55kW	0.75kW	1.1kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW

- 注) 1. 安全増防爆形は効率規制の対象外ですが、0.75～3.7kW はプレミアム効率モータで製作します。
 2. 標準高効率三相モータ 0.2、0.4kW は、IEC60034-30(IE2) の規格外のため、JIS C 4212 で製作します。
 3. 海外仕様は、向け先によって容量範囲が異なります。
 4. 安全増防爆形の詳細は D 章、海外仕様の詳細は E 章をご参照ください。