モータバリエーション

2015 年 4 月から日本国内で実施されたモータの効率規制により、三相誘導モータは 0.55kW 以下、防爆形、他力通風形インバータ用モータなどを除いてプレミアム効率モータ（トップランナーモータ）に変わりました。
主要な海外の各国・地域では、各々の効率規制があります。

■トルクリミッタ付サイクロ減速機のモータバリエーション

モータ種類/kW		0.2	0.4	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30
三相モータ 標準効率	標準	■	■	■													
	耐圧防爆形	■	■		■		■	■		■	■	■	■	■		■	■
	海外仕様	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
プレミアム効率三相モータ 効率クラスIE3	標準 トップランナーモータ対応				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	海外仕様	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
インバータ用AFモータ 標準効率 6～60Hz定トルク運転可能	標準	■	■														
	耐圧防爆形	■	■		■		■	■		■	■	■	■	■		■	■
	海外仕様	■	■		■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	
インバータ用 プレミアム効率三相モータ 効率クラスIE3 6～60Hz定トルク運転可能	標準 トップランナーモータ対応				■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
高効率三相モータ 6～60Hz定トルク運転可能	標準 JIS C 4212対応	■	■														
	海外仕様				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
モータ種類/kW		0.2	0.4	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30

注）1. 標準高効率三相モータ0.2、0.4kWは、IEC60034-30(IE2)の規格外のため、JIS C 4212で製作します。
2. 海外仕様は、向け先によって容量範囲が異なります。
3. 耐圧防爆形、海外仕様の詳細は、ご参照ください。