

平行軸 機種一覧表

枠番 (φ ZNHM、ZNFM : 出力軸標準軸径、GHYM : 出力軸標準穴径)

主形式	モータ種類	減速比		5	7.5	10	12.5	15	20	25	30
		出力回転数 (r/min)	50Hz	290	193	145	116	96.7	72.5	58.0	48.3
中空軸			60Hz	350	233	175	140	117	87.5	70.0	58.3
フランジ取付											
脚取付	三相モータ	40W	1160(φ 16)								
		60W	1160(φ 16)								
		90W	1160(φ 16)								
ブレーキ無	三相モータ	40W	1160(φ 16)								
		60W	1160(φ 16)								
		90W	1160(φ 16)								
ブレーキ付	三相モータ	40W	1160(φ 16)								
		60W	1160(φ 16)								
		90W	1160(φ 16)								
概要											
三相モータ	三相モータ	減速比		3	5	10	15	20	25	30	40
		出力回転数 (r/min)	50Hz	483	290	145	96.7	72.5	58.0	48.3	36.3
プレミアム効率三相モータ	三相モータ	0.1kW	1180(φ 18)								
		0.2kW	1180(φ 18)								
		0.4kW	1220(φ 22)								
インバータ用三相モータ	三相モータ	0.4kW	1280(φ 28)								
		0.55kW	1280(φ 28)								
		0.75kW	1280(φ 28)								
インバータ用プレミアム効率三相モータ	三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								
高効率 (IE3) 三相モータ	プレミアム効率 (IE3) 三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								
単相モータ	単相モータ	減速比		3	5	10	15	20	25	30	40
		出力回転数 (r/min)	60Hz	583	350	175	117	87.5	70.0	58.3	43.8
単相インバータ用モータ	インバータ用三相モータ	0.1kW	1180(φ 18)								
		0.2kW	1180(φ 18)								
		0.4kW	1280(φ 28)								
オプション製品	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								
防水形	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								
安全増防爆形	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								
入力軸ホロー形	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								
15W	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
25W		1.5kW	1320(φ 32)								
40W		2.2kW	1400(φ 40)								
60W	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
90W		1.5kW	1320(φ 32)								
0.1kW		2.2kW	1400(φ 40)								
0.2kW	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
0.25kW		1.5kW	1320(φ 32)								
0.4kW		2.2kW	1400(φ 40)								
0.55kW	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
0.75kW		1.5kW	1320(φ 32)								
1.1kW		2.2kW	1400(φ 40)								
1.5kW	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
2.2kW		1.5kW	1320(φ 32)								
3.0kW		2.2kW	1400(φ 40)								
3.7kW	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
5.5kW		1.5kW	1320(φ 32)								
7.5kW		2.2kW	1400(φ 40)								
11kW	インバータ用三相モータ	0.75kW	1280(φ 28)								
		1.5kW	1320(φ 32)								
		2.2kW	1400(φ 40)								

注) 1. 枠番 A330 は GHYM のみとなります。
 2. ※の枠番はトルク制限となる機種がありますので、選定表でご確認ください。
 3. モータの製作範囲は B4 ~ B7 頁をご参照ください。

40		50		60		70		80 ~									
	36.3		29.0		24.2		20.7	アステロギヤモータで対応します。 カタログをご請求ください。									
	43.8		35.0		29.2		25.0										
1160(φ16)																	
1160(φ16)																	
1160(φ16)																	
1160(φ16)																	
50		60		80		100		120		160		200		210 ~			
	29.0		24.2		18.1		14.5		12.1		9.06		7.25	アルタックス NEO またはサイクロ減速機で対応します。 カタログをご請求ください。			
	35.0		29.2		21.9		17.5		14.6		10.9		8.75				
1180(φ18)		1220(φ22)															
1221(φ22)								1280(φ28)									
A330(φ30)		1281(φ28)															
A330(φ30)		1320(φ32)															
1321(φ32)								1400(φ40)				※1400(φ40)					
A330(φ30)		1321(φ32)										1400(φ40)				※1400(φ40)	
1401(φ40)						※1401(φ40)		1500(φ50)		※1500(φ50)							
1501(φ50)				※1501(φ50)													
50		60		80		100		120		160		200		210 ~			
	35.0		29.2		21.9		17.5		14.6		10.9		8.75	アルタックス NEO またはサイクロ減速機で対応します。 カタログをご請求ください。			
1180(φ18)		1220(φ22)															
1221(φ22)								1280(φ28)									
1281(φ28)								1320(φ32)									
1321(φ32)								1400(φ40)				※1400(φ40)					
1401(φ40)								1500(φ50)				※1500(φ50)					
1501(φ50)																	
50		60		80		100		120		160		200				210 ~	
	29.0		24.2		18.1		14.5		12.1		9.06		7.25			アルタックス NEO またはサイクロ減速機で対応します。 カタログをご請求ください。	
	35.0		29.2		21.9		17.5		14.6		10.9		8.75				
1221(φ22)								1280(φ28)									
1281(φ28)								1320(φ32)									
1321(φ32)								1400(φ40)				※1400(φ40)					
1401(φ40)								1500(φ50)				※1500(φ50)					
50		60		80		100		120		160		200		210 ~			
	29.0		24.2		18.1		14.5		12.1		9.06		7.25	アルタックス NEO で対応します。 カタログをご請求ください。			
	35.0		29.2		21.9		17.5		14.6		10.9		8.75				
1180(φ18)								1220(φ22)									
1221(φ22)								1280(φ28)									
1281(φ28)								1320(φ32)									
1321(φ32)																	

- 中空軸
- フランジ取付
- 脚取付
- ブレーキ無
- ブレーキ付
- 概要
- 三相モータ
- プレミアム効率三相モータ
- インバータ用三相モータ
- インバータ用プレミアム効率三相モータ
- 高効率 (JIS) 三相モータ
- 単相モータ
- 単相インバータ用モータ
- オプション製品
- 防水形
- 安全増防爆形
- 入力軸ホロー形
- 15W
- 25W
- 40W
- 60W
- 90W
- 0.1kW
- 0.2kW
- 0.25kW
- 0.4kW
- 0.55kW
- 0.75kW
- 1.1kW
- 1.5kW
- 2.2kW
- 3.0kW
- 3.7kW
- 5.5kW
- 7.5kW
- 11kW